

# mécanismes Programme Mosaic™

prises RJ 45 10<sup>GIGA</sup>, Cat. 6 et Cat. 5e



*Tableau de choix boîtes, supports et plaques (p. 776-777)*

Certifiées conformes aux normes ISO 11801 éd.2.0, EN 50173-1 et EIA/TIA 568

Prises à connexion rapide sans outil

Repérage des contacts par double code couleur et numéros 568 A et B

Connecteurs avec bornes autodénudantes

Possibilité de recâblage en cas d'erreur

Arrivée de câble multidirectionnelle

Installation possible dans tous les supports de profondeur 35 mm pour connecteurs UTP et FTP, 50 mm pour STP

Emb.	Réf.	Prises RJ 45 10 <sup>GIGA</sup>
10	786 40	Supporte les applications 10 G Base-T jusqu'à 100 m dans un canal conforme aux standards ISO/IEC 24750 TIA TSB 155 et IEEE 802.3 an <b>10<sup>GIGA</sup></b> Pour système de câblage Legrand LCS 10 <sup>GIGA</sup> STP/FTP - 9 contacts, blindée métal plié
10	786 41	STP/FTP - 9 contacts, blindée métal plié

Emb.	Réf.	Prises RJ 45 Cat. 6
10	786 30	<b>Cat. 6 STP</b> STP - 9 contacts, blindée métal plié
10	786 31	STP - 9 contacts, blindée métal plié
10	786 33	STP - 9 contacts, blindée Zamak
10	786 32	STP - 9 contacts, blindée métal plié, prise à 90°
10	786 90	<b>Cat. 6 FTP</b> FTP - 9 contacts
10	792 90	FTP - 9 contacts, enjoliveur finition alu
10	786 91	FTP - 9 contacts
10	792 91	FTP - 9 contacts, enjoliveur finition alu
10	786 92	FTP - 9 contacts, prise à 90°
10	792 98	FTP - 9 contacts, prise à 90° Enjoliveur finition alu
5	771 90	FTP - 9 contacts, 2 RJ 45, équipée de l'accessoire Soluclip pour montage sur goulotte à clippage direct

Disponible avril 2008

Emb.	Réf.	Prises RJ 45 Cat. 6 (suite)
10	786 60	<b>Cat. 6 UTP</b> UTP - 8 contacts
10	792 60	UTP - 8 contacts, enjoliveur finition alu
10	786 61	UTP - 8 contacts
10	792 61	UTP - 8 contacts, enjoliveur finition alu
10	786 62	UTP - 8 contacts, prise à 90°
10	792 68	UTP - 8 contacts, prise à 90° Enjoliveur finition alu

Emb.	Réf.	Prises RJ 45 Cat. 5e
10	786 80	<b>Cat. 5e FTP</b> FTP - 9 contacts
10	786 81	FTP - 9 contacts
5	771 80	FTP - 9 contacts, 2 RJ 45, équipée de l'accessoire Soluclip pour montage sur goulotte à clippage direct
10	786 50	<b>Cat. 5e UTP</b> UTP - 8 contacts, 1 module
10	786 51	UTP - 8 contacts, 2 modules

Disponible avril 2008

Emb.	Réf.	Doubleurs Téléphone / Ethernet encastrés
10	786 95	Renforcent la sécurité contre les vols et dégradation des doubleurs Assurent un débit de 10/100 Mbits/s Arrivée des câbles multidirectionnelle Installation possible dans tous les supports de prof. 35 mm mini Repérage des applications téléphone et Ethernet sur le volet de protection Doubleur téléphone/Ethernet FTP 9 contacts
10	786 65	Doubleur téléphone/Ethernet UTP 8 contacts

**Prises RJ45 pour goulotte DLP monobloc cov. 65 mm livrées avec plaque et support**

**voir p. 807**