





**Céliane™**  
**Plaques finition cuir**
**Référence(s) : 692 81/82/83/84/85/87/88/89/91/92/93/94/95**  
**692 97/98/99**  
**694 01/02/03/04/05/07**

**1. CARACTERISTIQUES GENERALES**


Plaques permettant l'habillage de mécanismes de 1 à 4 postes.

**2. GAMME**

| Désignation   |                          | 1 poste | 2 postes | 3 postes | 4 postes | Plaque<br>4/5 modules | Spécial rénovation           |                              | Plaque<br>spéciale |
|---------------|--------------------------|---------|----------|----------|----------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
|               |                          |         |          |          |          |                       | 2 postes<br>entraxe<br>57 mm | 3 postes<br>entraxe<br>57 mm |                    |
| Finition cuir | Plaque cuir camel        | 692 81  | 692 82   | 692 83   | 692 84   | 692 85                | 692 88                       | 692 89                       | 692 87             |
|               | Plaque cuir lie de vin   | 692 91  | 692 92   | 692 93   | 692 94   | 692 95                | 692 98                       | 692 99                       | 692 97             |
|               | Plaque cuir brun texturé | 694 01  | 694 02   | 694 03   | 694 04   | 694 05                | -                            | -                            | 694 07             |
|               | Poids (g)                | 31      | 46       | 59       | 71       | 36                    | 41                           | 73                           | 88                 |

**3. COTES D'ENCOMBREMENT**


| Références         | A (mm) |
|--------------------|--------|
| 692 81/91 - 694 01 | 100    |
| 692 82/92 - 694 02 | 171    |
| 692 83/93 - 694 03 | 242    |
| 692 84/94 - 694 04 | 313    |
| 692 85/95 - 694 05 | 171    |
| 692 88/98          | 157    |
| 692 89/99          | 214    |
| 694 07/87/97       | 159    |


**Références**  
**692 87/97**  
**694 07**
**4. MONTAGE**

Les plaques s'enclipsent par crans sur les supports à vis ou à griffes (les crans permettent le rattrapage d'épaisseur. Exemple : moquette murale). Facilement démontable avec un tournevis en utilisant les encoches situées sur le côté de la plaque.

**5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**
**5.1 Caractéristiques mécaniques**

Essais aux chocs : IK 04

**5.2 Caractéristiques matières**

 Matière : bois + cuir de vache + polycarbonate  
 Autoextinguibilité : 650° C / 30 s

**5.3 Caractéristiques climatiques**

 Températures de stockage : - 10° C à + 70° C  
 Températures d'utilisation : - 5° C à + 50° C

**6. ENTRETIEN**
**Pour les plaques cuir camel :** Ne s'entretient pas. Gros risque de détérioration à la moindre application de produit (même avec de l'eau).

**Pour les plaques cuir lie de vin + cuir brun texturé :** Nettoyer une fois par mois la surface à l'aide d'un chiffon légèrement imprégné d'eau. Ne pas appliquer de solvant, d'alcool ou tout autre produit d'entretien.

**7. UTILISATION PARTICULIERE**

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.