



# Céliane™

## Plaques finition porcelaine


Référence(s) : 693 21/22/23/24/25/27



693 21



693 22



693 23

### 1. CARACTERISTIQUES GENERALES


Plaques permettant l'habillage de mécanismes de 1 à 4 postes.

### 2. GAMME

	1 poste	2 postes	3 postes	4 postes	2 postes étendus	2 x 2 postes
Plaque porcelaine	693 21	693 22	693 23	693 24	693 25	693 27


	Références	Poids (g)
1 poste	693 21	54,7
2 postes	693 22	82,2
3 postes	693 23	116
4 postes	693 24	178,7
2 postes étendus	693 25	72,7
2 x 2 postes	693 27	596,4

### 3. COTES D'ENCOMBREMENT



Références	A (mm)
693 21	100
693 22	169
693 23	243
693 24	312
693 25	171

693 27



### 4. MONTAGE

Les plaques s'enclipsent par crans sur les supports à vis ou à griffes (les crans permettent le rattrapage d'épaisseur. Exemple : moquette murale). Facilement démontable avec un tournevis en utilisant les encoches situées sur le côté de la plaque.

### 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### 5.1 Caractéristiques matières

 Matière : Porcelaine + Polycarbonate  
 Sauf réf. 693 27 : Laiton peint en blanc

#### 5.2 Caractéristiques climatiques

 Températures de stockage : - 10° C à + 70° C  
 Températures d'utilisation : - 5° C à + 50° C

### 6. ENTRETIEN

Nettoyage à l'eau uniquement.

### 7. UTILISATION PARTICULIÈRE

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.