


Mosaic™

- Amplificateur HD15 + Jack
 - Versterker HD15 + jack
 - HD15 amplifier + jack
 - HD15 Verstärker + Klinkenstecker
 - Amplificador HD15 + Jack
- 0 787 70

- Amplificador HD15 + Jack
- Ενισχυτής HD15 + Υποδοχή
- Усилитель HD15 + разъем
- HD15 amplifikatör + jak




- Schéma de principe
- Principeschema
- Schematic installation diagram

- Prinzipschaltung
- Diagrama esquemático
- Esquema de princípio

- Σχηματικό διάγραμμα εγκατάστασης
- Принципиальная электрическая схема
- Kurulum şeması

- Lien RJ 45/RJ 45 U/UTP (90 m maxi) ou F/UTP (100 m maxi) Cat 5e ou 6 non fourni
- Verbinding RJ 45/RJ 45 U/UTP (max. 90 m) of F/UTP (max. 100 m) Cat 5e of 6 niet meegeleverd
- RJ 45/RJ 45 link, U/UTP (max. 90 m) or F/UTP (max. 100 m), Cat 5e or 6, not supplied
- Link RJ 45/RJ 45 U/UTP (90 m maxi) oder F/UTP (100 m maxi) Cat 5e oder 6 nicht im Lieferumfang enthalten
- Enlace RJ 45/RJ 45, U/UTP (90 m máx.) o F/UTP (100 m máx.), Cat 5e o 6 no suministrado
- Ligaçao RJ 45/RJ 45 U/UTP (90 m máx) ou F/UTP (100 m máx) Cat 5e ou 6 não fornecido
- Συνδεσμος RJ 45/RJ 45 U/UTP (90 m μεγ.) ή F/UTP (100 m μεγ.) Cat 5e ή 6 δεν παρέχεται
- Сетевой кабель RJ 45/RJ 45 U/UTP (до 90 м) или F/UTP (до 100 м) Кат.5е или 6, в комплект не входит
- RJ 45/RJ 45 bağlantısı, U/UTP (maks. 90 m) veya F/UTP (maks. 100 m), Cat 5e veya 6, birlikte verilmaz



- Caractéristiques émetteur
- Specificaties zender
- Transmitter characteristics

- Technische Daten Sender
- Características emisor
- Características emissor

- Χαρακτηριστικά πομπού
- Характеристики передатчика
- Alıcı özellikleri

Entrées	Vidéo : 1 VGA/UX GA sur connecteur HD15 Audio : 1 audio analogue sur mini Jack 3.5 mm
Ingangen	Vidéo: 1 VGA/UX GA-ingang via HD15-connector Audio: 1 analogue audio-ingang via mini-jack van 3,5 mm
Inputs	Vidéo: 1 VGA/UX GA on HD15 connector Audio: 1 audio analogue on 3.5 mm mini-jack socket
Eingänge	Vidéo: 1 VGA/UXGA auf HD15-Steckverbinder Audio: 1 analoger Audio-Eingang auf 3,5 mm Mini-Klinkenstecker
Entradas	Vidéo: 1 VGA/UX GA en conector HD15 Audio: 1 audio analógico en mini Jack 3,5 mm

Entradas	Vidéo: 1 VGA/UX GA sobre conector HD15 Áudio: 1 áudio analógico sobre mini-jack 3.5 mm
Είσοδοι	Βίντεο: 1 VGA/UX GA πάνω σε βύσμα HD15 Ήχος: 1 αναλογική πάνω σε μίνι υποδοχή 3,5 mm
Входы	Видео: 1 VGA/UX GA на коннектор HD15 Аудио: 1 аудио аналоговый на mini Jack 3,5 mm
Girişler	Vidéo: 1 VGA/UX GA, HD15 soketi üzerinde Audio: 1 analog ses, mini 3.5 mm fiş üzerinden

Consommation / Verbruik / Consumption / Stromverbrauch / Consumo / Consumo / Κατανάλωση / Потребление / Tüketim

24 VDC - 1 W

+45°C
+5°C

LE06700AA

- Caractéristiques récepteur
- Specificaties ontvanger
- Receiver characteristics

- Technische Daten Empfänger
- Características receptor
- Características receptor

- Χαρακτηριστικά Δέκτη
- Характеристики приемника
- Alıcının özellikleri

Sorties	Vidéo : 1 VGA/UX GA sur connecteur HD15 Audio : 1 audio analogique sur mini Jack 3,5 mm
Uitgangen	Video: 1 VGA/UX GA-ingang via HD15-connector Audio: 1 analoge audio-ingang via mini-jack van 3,5 mm
Output	Video: 1 VGA/UX GA on HD15 connector Audio: 1 audio analogue on 3.5 mm mini-jack socket
Ausgänge	Video: 1 VGA/UXGA auf HD15-Steckverbinder Audio: 1 analoger Audio-Eingang auf 3,5 mm Mini-Klinkenstecker
Salidas	Vidéo: 1 VGA/UX GA en conector HD15 Audio: 1 audio analógico en mini Jack 3,5 mm

Saídas	Video: 1 VGA/UX GA sobre conector HD15 Audio: 1 áudio analógico sobre mini-jack 3.5 mm
Έξοδος	Βίντεο: 1 VGA/UX GA πάνω σε βύσμα HD15 Ήχος: 1 αναλογική πάνω σε μίνι υποδοχή 3,5 mm
Выходы	Видео: 1 VGA/UX GA на коннектор HD15 Аудио: 1 аудио аналоговый на mini Jack 3,5 мм
Çıkışlar	Video: 1 VGA/UX GA, HD15 soketi üzerinde Audio: 1 analog ses, mini 3.5 mm fiş üzerinde

Consommation / Verbruik / Consumption / Stromverbrauch / Consumo / Consumo / Κατανάλωση / Потребление / Tüketim

24 VDC - 1 W

+45°C
+5°C

- Caractéristiques alimentation
- Specificaties voeding
- Power supply characteristics

- Technische Daten Stromversorgung
- Características alimentación
- Características alimentação

- Χαρακτηριστικά τροφοδότησης
- Характеристики питания
- Besleme özellikleri

Entrée / Ingang / Input / Eingang / Entrada / Entrada / Είσοδος / Вход / Giriş	100/240 VAC - 50/60 Hz
Sortie / Uitgang / Output / Ausgang / Salida / Saída / Έξοδος / Выход / Çıkış	24 VDC - 8.5W max

+45°C
+5°C



Legrand préconise l'utilisation de câbles blindés FTP, lors de l'installation du kit HD15 + Jack en milieu perturbé.
Legrand raadt aan om afgeschermd FTP-kabels te gebruiken, ingeval de kit HD15 + jack in een verstoorde omgeving wordt geïnstalleerd.
Legrand recommends the use of screened FTP cables, when installing the HD15 + jack socket kit in an interference area.
Legrand empfiehlt die Verwendung abgeschirmter FTP-Kabel beim Einbau des Teilesatzes HD15 + Klinkenstecker in gestörter Umgebung.
Legrand recomienda utilizar cables blindados FTP al instalar el kit HD15 + Jack en un medio perturbado.
A Legrand preconiza a utilização de cabos blindados FTP, durante a instalação do kit HD15 + jack em meio perturbado.
Η Legrand συστήνει τη χρήση FTP θωρακισμένων καλωδίων, κατά την εγκατάσταση του κιτ HD15 + Υποδοχή σε περιβάλλον με παρεμβολές.
Компания Легран рекомендует в случае монтажа комплекта HD15 + Jack в местах с высоким уровнем помех применять экранированный кабель FTP.
Legrand parazitlerin yoğun olduğu ortamlarda HD15 kiti + Fiş'in tesisinde FTP tipi blendljli kabloların kullanılmasını önermektedir.
Conforme 61000-6-1 avec câble U/UTP - F/UTP / Conform 61000-6-1 met U/UTP-F/UTP-kabel / Conforms to 61000-6-1 with U/UTP - F/UTP cable / Konform nach 61000-6-1 mit U/UTP-F/UTP-Kabel / Conforme 61000-6-1 con cable U/UTP - F/UTP / Conforme 61000-6-1 com cabo U/UTP - F/UTP / Συμβατό με το 61000-6-1 με καλώδιο U/UTP - F/UTP / Соответствует 61000-6-1 с кабелем U/UTP - F/UTP / U/UTP - F/UTP kabloyla 61000-6-1 uyumlu
Conforme 50090-2-2 avec câble F/UTP / Conform 50090-2-2 met F/UTP-kabel / Conforms to 50090-2-2 with F/UTP cable / Konform nach 50090-2-2 mit F/UTP-Kabel / Conforme 50090-2-2 con cable F/UTP / Conforme 50090-2-2 com cabo F/UTP / Συμβατό με το 50090-2-2 με καλώδιο F/UTP / Соответствует 50090-2-2 с кабелем F/UTP / F/UTP kabloyla 50090-2-2 uyumlu


- Câblage
- Bedrading

- Cabling
- Verdrahtung

- Cableado
- Cablagem

- Καλωδίωση
- Схема подключения

- Kablolar





• Montage
• Montage

• Fitting
• Montage

• Montaje
• Montagem

• Συναρμολόγηση
• Монтаж

• Montaj








• Utilisation
• Gebruik

• Use
• Nutzung

• Utilización
• Utilização

• Χρήση
• Работа устройства

• Kullmin



⚠ Consignes de sécurité

Avant toute intervention, couper le courant.
Respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation.

⚠ Veiligheidsvoorschriften

Onderbreek voor enige ingreep de stroom.
Neem de installatie- en gebruiksvoorwaarden nauwgezet in acht.

⚠ Safety instructions

Make sure the power supply is disconnected before any intervention.
Strictly comply with instructions for installation and use.

(FR) (LU) (BE)

(NL) (BE)

(GB) (IE)

⚠ Sicherheitshinweise

Vor jeglichem Eingriff die Spannungsfreiheit sicherstellen.
Einbau- und Gebrauchsanleitungen sind genau zu beachten.

⚠ Consignas de seguridad

Antes de cualquier intervención, cortar la corriente.
Respetar estrictamente las condiciones de instalación y de utilización.

⚠ Instruções de segurança

Antes de qualquer intervenção, cortar a corrente.
Respeitar estritamente as condições de instalação e de utilização.

(DE)

(ES)

(PT)

⚠ Συστάσεις ασφαλείας

Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση, κόψτε το ρεύμα.
Τηρήστε αυστηρά τις συνθήκες εγκατάστασης και χρήσης.

⚠ Меры предосторожности

Отключить питание перед проведением любых ремонтных работ.
Строго соблюдайте требования к условиям монтажа и эксплуатации.

⚠ Güvenlik talimatları

Herhangi bir müdahaleden önce, akımı kesiniz.
Yerleştirme ve kullanım koşullarına titizlikle riayet ediniz.

(GR) (CY)

(RU)

(TR) (CY)