



MOSE MOSI MOSEU MOSIU  
key selectors



# moon

**GB**

**Lock**

2 positions with spring recovery

**Contacts**

2 microswitches with exchange contact

**Contact Capacity**

Max. 48Vac/dc 2A

**Protected to**

IP43

**MOSA1 Illumination (accessory)**

**Power Input**

12÷24 Vac/dc 50mA

**I**

**Serratura**

2 posizioni con ritorno a molla

**Contatti**

2 Microinterruttori con contatto in scambio

**Portata Contatti**

Max 48Vac/dc 2A

**Grado di Protezione**

IP43

**Illuminazione (accessorio) MOSA1**

**Alimentazione**

12÷24 Vac/dc 50mA

**F**

**Serrure**

2 positions avec retour à ressort

**Contacts**

2 microinterrupteurs avec contact en échange

**Portée Contacts**

max. 48 V c.a./c.c. 2 A

**Protection**

IP 43

**Éclairage (accessoire) MOSA1**

**Alimentation**

12÷24 V c.a./c.c. 50 mA

**D**

**Schloss**

2 Stellungen mit Federrückgang

**Kontakte**

2 Mikroschalter mit Wechselkontakt

**Stromfestigkeit der kontakte**

max. 48Vac /dc 2A

**Schutzart**

IP43

**Beleuchtung (zubehör) MOSA1**

**Speisung**

12÷24 Vac/dc 50mA

**E**

**Cerradura**

2 posiciones con retorno con muelle

**Contactos**

2 microinterruptores con contacto en conmutación

**Capacidad contactos**

Máx. 48 Vca/cc 2A

**Grado de Protección**

IP43

**Illuminación (accessorio) MOSA1**

**Alimentación**

12÷24 Vca/cc 50mA

**PL**

**Zamek**

2 pozycje na zatrzask

**Kontakty**

2 mikroprzełączniki z kontaktem wymiennym

**Nośność kontaktów**

Maksymalnie 48 Vpp / pst 2A

**Stopień zabezpieczenia**

IP43

**Oświetlenie (Wyposażenie dodatkowe) MOSA1**

**Zasilenie**

12÷24 Vpp / pst 50mA



COMPANY  
WITH QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
ISO 9001



