


EasyCoat™

Vernis acrylique anti-corrosion pour serpentins

EasyCoat™ est un vernis protecteur qui se pulvérise sur les serpentins de refroidissement pour les protéger contre l'action corrosive d'un environnement agressif où sont souvent présents les principaux facteurs de la corrosion : salinité, pluies acides, et ammoniacque. Il sèche vite, est étanche et résiste à l'huile, garantissant à votre système une protection à long terme.

Spécifications

Nom	EasyCoat
Code article	177ACE0023
Quantité (lot)	12 x 600 ml
Dimensions (lot) (L x H x P) cm	27 x 29 x 21
Poids livré (Kg)	7.1
Volume livré (m³)	0.016
Application	Vernis acrylique anti-corrosion pour serpentins
Types de dépôts	-
Dosage (Eau : Produit)	NON
Temps d'application	-
Rinçage	NON



Mode d'emploi

Éteindre le système. Isoler les circuits électriques. Nettoyer le serpentin pour retirer toutes saletés et dépôts visqueux, même si le serpentin est neuf. Vérifier que le serpentin est sec avant de continuer. Pulvériser l'EasyCoat™ dans le serpentin, en commençant par le haut, puis en allant de droite à gauche et progressivement vers le bas. Dans la mesure du possible, traiter les deux côtés du serpentin. EasyCoat™ contient un léger colorant qui permet de voir si le vernis recouvre bien tout le serpentin.

À chaque vérification, bien s'assurer que le vernis est intact. En rajouter si nécessaire. Si, après plusieurs applications, la couche de vernis devient trop épaisse et se met à réduire le transfert de chaleur, il est recommandé de complètement l'enlever avec le nettoyeur Advanced EasyCoat™ Cleaner. Pulvériser ensuite une couche neuve.

Consulter la Fiche de Sécurité pour toute information concernant la manipulation de ce produit. Toujours porter un matériel de protection approprié.

Attention : Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

Usage réservé aux professionnels.

Ce produit doit être manipulé uniquement par des agents compétents. Les consignes figurant dans les « modes d'emploi » ne sont que des recommandations. L'utilisation appropriée du produit peut varier en fonction des circonstances. Dans les limites prévues par la loi, la société décline toute responsabilité en cas de dommages occasionnés par l'utilisation du produit. Veuillez aussi noter que notre politique d'amélioration continue des produits peut nous amener à des changements de caractéristiques sans préavis.

F+ 	Xn 	EasyCoat™
Extrêmement inflammable - Nocif UN1950 Contient du toluène		
R12: Extrêmement inflammable. R38: Irritant pour la peau. R43: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. R48/20: Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation. R63: Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant. R67: L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. S1/2: Conserver sous clef et hors de portée des enfants. S36/37/39: Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux / du visage. S23: Ne pas respirer aérosol. S38: En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. S33: Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. S45: En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette).		

REV 1



advanced
engineering

Commercialisé en France par :
Salina

15, boulevard Richard Lenoir
75011 PARIS

Tel: +33(0)1 43 57 21 33

E: advancedengineering@salina.fr
www.advancedengineering.co.uk/fr