

FICHE TECHNIQUE TRACEURS DE CHANTIER MULTI- DIRECTIONNELS - BIZ 740 100



Avantages :

360° : utilisation tête en bas et tête en haut !

Marquage provisoire de 9 à 10 mois selon les supports, les conditions d'applications et l'exposition aux UV.

Application(s) :

Excellente adhérence tous supports même humide.
Convient particulièrement pour l'utilisation au plafond.

Détails techniques :

Séchage rapide en 5 minutes.
Volume net (ml) : 500.
Températures d'utilisation entre -15 °C et 50 °C.
Formule plus respectueuse de l'environnement avec sa formulation contenant plus de 25 % d'eau.

Mode d'utilisation :

Application **multidirectionnelle** à moins de 10 cm du support pour un marquage net et précis.
Bien agiter l'aérosol tête en bas avant chaque utilisation.
Ne pas purger.

Conseils :

Tenir éloigné de toutes sources de chaleurs et de la lumière solaire.

Document(s) disponible(s) sur notre site web : FDS

Référence	Volume (ml)	Sens d'utilisation	Température d'utilisation (°C)	Couleur	Applications
BIZ 740 100	500	Multi-directionnel	Jusqu'à/ -20 °C	Cerise fluo	Plafonds, sols, murs, 360° "spécial plafond"
BIZ 740 106	500	Multi-directionnel	Jusqu'à/ -20 °C	Bleu fluo	Plafonds, sols, murs, 360° "spécial plafond"

BIZ 740 107	500	Multi-directionnel	Jusqu'à/ -20°C	Jaune fluo	Plafonds, sols, murs, 360° "spécial plafond"
--------------------	-----	--------------------	----------------	------------	--

BizLine SAS - 13 boulevard du Fort de Vaux - 75017 Paris - France | Téléphone : +33.1.42.85.85.00 - Fax : +33.1.42.85.71.84
SAS au capital social de 537 715 EUROS - 331 816 538 RCS Paris | www.bizline.com - Édition 2016