

FICHE TECHNIQUE
TOURNEVIS I-SLIM ISOLÉS 1000 V PREMIUM -
BIZ 790 083



Un accès garanti à toutes les vis ! Excellent couple de serrage !

Garantie : À vie

Avantages :

Lame à diamètre réduit avec isolation protectrice intégrée favorisant l'accès aux vis profondément situées dans tous les appareillages électriques.

Manche en élastomère souple s'adaptant parfaitement à la forme de toutes les mains et limitant l'effort à fournir pour serrer.

Bout lisse et arrondi pour un confort maximum.

Méplats pour que l'outil ne roule pas.

Symbole de l'empreinte en couleur sur le bout du manche pour un repérage facile.

Détails techniques :

Lame en acier haute qualité au chrome-molybdène-vanadium.

Manche bi-matière en polypropylène et élastomère.












Isolation en polypropylène.

Dureté HRC : >57.

Normes et conformités



| Référence | Type d'empreinte | Empreinte | Largeur lame (mm) | Longueur (mm) |
|--------------------|------------------|-----------|-------------------|---------------|
| BIZ 790 083 | | Plat | 2.5 | 100 |
| BIZ 790 070 | | Plat | 3 | 100 |
| BIZ 790 071 | | Plat | 3.5 | 100 |
| BIZ 790 072 | | Plat | 4 | 100 |
| BIZ 790 073 | | Plat | 5.5 | 125 |

| | | | | |
|--------------------|---|---------------------------|-----|-----|
| BIZ 790 074 |  | Plat | 6.5 | 125 |
| BIZ 790 075 |  | PH1 | 4.5 | 80 |
| BIZ 790 076 |  | PH2 | 6 | 100 |
| BIZ 790 077 |  | PZ1 | 4.5 | 80 |
| BIZ 790 078 |  | PZ2 | 6 | 100 |
| BIZ 790 079 |  | Double empreinte PZ1/Plat | 4.5 | 80 |
| BIZ 790 080 |  | Double empreinte PZ2/Plat | 6 | 100 |
| BIZ 790 084 |  | Torx@ 10 | 3.5 | 100 |
| BIZ 790 085 |  | Torx@ 15 | 3.5 | 100 |
| BIZ 790 086 |  | Torx@ 20 | 4.5 | 125 |
| BIZ 790 087 |  | Torx@ 25 | 4.5 | 125 |