

Convecteur

# Novares

**APPLIMO**  
Créateur de confort

Convecteur

## Convection naturelle multidimension

Avec la nouvelle génération  
de convection naturelle,

il est sans équivalent,  
élégant et en plus...  
**MULTIDIMENSIONNEL !**

**BREVET**



**Silencieux**

**Résistance Schwarz CV®**  
garantie silencieuse à  
vie.

**Sobre et compact**

Une ligne sobre et raffinée  
dans des dimensions  
très compactes.

**Régulation  
électronique numérique**

DISPONIBLE  
EN 3 VERSIONS

Modèle  
Vertical

Modèle  
Horizontal

Modèle Bas

Novares s'associe  
parfaitement avec  
l'esthétique des gammes  
**Vivafonte** et **Novalys**.

### LES ATOUTS DU CONFORT :

- **Convection naturelle :**  
C'est, sans conteste, le plus bel appareil à convection naturelle du marché avec sa ligne aux coins arrondis et sa façade légèrement galbée.
- **Silencieux :**  
Sa conception spécifique lui permet d'être parfaitement silencieux.

Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.

# Novares

## ÉLÉMENT CHAUFFANT

- Résistance Schwarz CV® en alliage d'aluminium pluri-nervurée monobloc monométal.

## FIXATION MURALE

- Fixation par dosseret encliquetable servant de gabarit de pose.

## Présentation

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commande avec capot de protection opaque.
- Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.
- Coloris blanc.

## RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SECURITÉ

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.



Coloris blanc


## DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Référence	Puissance	Largeur	Hauteur	Epaisseur*	Poids emballé
Blanc	(W)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
<b>Novares horizontal</b>					
1382-1 BB	500	409	470	25+62	4,8
1382-2 BB	750	409	470	25+62	4,8
1382-3 BB	1000	489	470	25+62	5,5
1382-4 BB	1250	569	470	25+62	6,3
1382-5 BB	1500	649	470	25+62	7,0
1382-6 BB	1750	769	470	25+62	7,9
1382-7 BB	2000	849	470	25+62	8,5
<b>Novares vertical</b>					
1383-1 BB	500	329	680	25+62	6,0
1383-2 BB	750	369	680	25+62	6,7
1383-3 BB	1000	409	680	25+62	7,4
1383-5 BB	1500	569	680	25+62	9,7
1383-7 BB	2000	769	680	25+62	12,7
<b>Novares bas</b>					
1384-2 BB	750	569	360	25+62	5,7
1384-3 BB	1000	649	360	25+62	6,4
1384-5 BB	1500	849	360	25+62	7,9
1384-7 BB	2000	1129	360	25+62	10,0

\* Avec le dosseret, ajouter 32 mm à l'épaisseur.

## BOÎTIER DE COMMANDE

- 1 Sélecteur de fonctions (Confort, Eco, Hors-gel, Arrêt, Programme).
- 2 Réglage du thermostat d'ambiance.
- 3 Voyant de chauffe.
- 4 Voyant lumineux de fonctionnement.
- 5 Cache à enlever pour insérer une cassette de programmation **Progress**.



## PROGRAMMATION PROGRESS

### Sans fil :

- par centrale et cassette «radio fréquence» ,
- par cassette «courant porteur».

### Fil pilote :

- par cassette «fil pilote»



Garantie 2 ans



**APPLIMO**  
Créateur de confort  
Conçu, développé et fabriqué  
dans nos usines en France.

Votre revendeur :

En raison de l'évolution de la technologie, Applimo se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles. - Edition 08/2008.

Convecteur