

SU-N

LA NOUVELLE GÉNÉRATION

L'accès contrôlé ET sécurisé



Métallique et inoxydable
Ultra-plat
Antivandale
Étanchéité par résine
Électronique déportée



Pour ELA CT1000 + L
utilisez SUN ELA+

MULTI-USAGES

Contrôle d'accès - alarme - automatismes



LA PROTECTION À TOUTE ÉPREUVE



SU-N

Dernier né de la gamme des SU, ce clavier ULTRA PLAT, ANTI-VANDALE, est totalement ETANCHE.

Caractéristiques générales des SUN

- Clavier à électronique déportée avec câble de 3 mètres, fourni.
- **Dimensions du clavier : 108 x 83 x 19**
- **Températures de fonctionnement** : - 30°C à + 50°C
- **Etanchéité** : IP66 par résine
- Boîtier et touches métalliques
- Vis de sécurité
- 3 couleurs interchangeables (kit fourni)
- Auto-protection

SUN-2 clavier autonome

FONCTIONS ALARME

- Auto-protection
- Détection de 8 erreurs consécutives
- Effraction de la porte
- Commande de porte, alarme en même temps (mode SOLIDAIRE)
- Code accéléré pour connection d'alarme
- Code contrainte

FONCTIONS CONTRÔLE D'ACCÈS

- Libre accès avec la touche (P)
- Affectation horaire des 100 premiers utilisateurs
- Temps maximum d'ouverture de la porte

FONCTIONS AUTOMATISMES

- **Manuel**
 - touche 4 : ouverture
 - touche 6 : fermeture
- **Automatique**
 - touche 4 : ouverture
 - touche 6 : fermeture
 - touche 0 : stop

Le clavier permet tout type de pose



Pose saillie avec les 2 vis de sécurité



Pose encastrée sur fond de boîtier électrique standard.
Entre axes : 60

Caractéristiques techniques

- Tension d'alimentation automatique : 12 à 24 V CA/CC Haut rendement
- Consommation: Min. 35 mA - Max. 120 mA
- Code maître d'accès à la programmation
- 250 codes de services programmables de 1 à 8 chiffres chacun
- Mémoire non volatile EEPROM
- 2 sorties à relais (sortie 1 de 5 A et sortie 2 de 1 A) ;NO/NF
- Configuration de sortie programmable en Marche/Arrêt ou en impulsional de 000 à 240 secondes
- 2 témoins lumineux disponibles
- Éclairage automatique ou permanent du clavier
- Témoin sonore des opérations en cours
- Entrée bouton poussoir pour SORTIE 1
- Entrée détection porte (effraction ou temps maximum d'ouverture)
- Entrée horloge (libre accès par touche P ou contrôle d'accès)
- Blocage de sécurité : après 5 codes incorrects, signal d'alerte pendant 5 minutes ou déclenchement d'alarme

SUN-ELA clavier à bus RS-485

- Tension d'alimentation : 12 V CA/CC
- Consommation: Min. 20 mA - Max. 100 mA
- 2 sorties à relais (sortie 1 de 5A et sortie 2 de 1A) NO/NF
- Configuration de sortie programmable en marche/arrêt ou en impulsional de 000 à 240 secondes
- 2 témoins lumineux disponibles
- Éclairage automatique
- Entrée bouton poussoir pour sortie 1
- Entrée détection porte (effraction ou temps maximal d'ouverture)
- Entrée auto-protection
- Détection câble coupé
- Blocage de sécurité après 5 faux codes...
- Connection sur bus ELA+

L'électronique déportée existe en version encastrée ou saillie



EN SAILLIE

Boîtier plastique étanche IP55
Dimensions : 110 x 110 x 48

ENCASTRÉ



- * sur fond de boîtier électrique standard- Entre axes : 78
- * face avant plastique en 3 couleurs (kit fourni)
- ATTENTION ! produit d'intérieur, non étanche
- * dimensions : 102 x 102 x 5



Document non contractuel, les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées.

Distribué par