



MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL

Lampe au sodium haute pression avec technologie PIA (Antenne Intégrée Philips) à flux amélioré. La MASTER SON-T PIA Plus offre une fiabilité inégalée, un excellent maintien du flux dans le temps , une longue durée de vie moyenne et une excellente durée de vie économique

Données du produit

• Product Data

Code commercial	179876 15
Code produit EOC	871150017987615
Nom produit	MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL
Désignation	MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12
Pièces par pack	1
Config. Emballage	12
Packs par carton	12
Code barre produit	8711500179876
Code barre carton regroup.	8711500182937
Code usine	928144709230
Code ILCOS	ST-250-H/E-E40
Poids net unitaire	0.170 kg

• General Characteristics

Description système	Amorceur externe
Culot	E40
Information culot	45
Forme de la lampe	T46 [T 46mm]
Finition ampoule	Claire
Position fonctionnement	toutes [Universelle]
Durée de vie 5% de mortalité	17000 hr
10 % de défaillances à	21000 hr
Durée de vie 20% de mortalité	26000 hr
Durée de vie 50% de mortalité	36000 hr
LSF EM 12000h Rated,12h cycle	98 %
LSF EM 16000h Rated,12h cycle	96 %

LSF EM 20000h Rated,12h cycle	91 %
LSF EM 2000h Rated, 12h cycle	100 %
LSF EM 4000h Rated, 12h cycle	99 %
LSF EM 6000h Rated, 12h cycle	99 %
LSF EM 8000h Rated, 12h cycle	99 %

• Electrical Characteristics

Puissance lampe	250 W
Tension	230 V
Tension de la lampe	100 V
Courant lampe EM	3 A
Temps d'amorçage	10 s
temps pour atteindre 90% flux	5 min
Gradable	Oui
Lamp Wattage EM 25°C, Rated	250 W
Puiss. nom. lampe EL à 25°C	250 W

• Environmental Characteristics

Contient du mercure	15 mg
---------------------	-------

• Light Technical Characteristics

Code couleur	220 [CCT of 2000K]
Indice de rendu des couleurs	25 (nom), 25 (max) Ra8
Température de couleur	2000 K

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER SON-T PIA Plus

Température de couleur techn.	2000 K
Coordonnée chromatique X	530 -
Coordonnée chromatique Y	420 -
Luminance sur ballast EM	470 cd/cm ²
Eff Lum sur ball EM à 25°C	130 Lm/W
LLMF EM 20000h Rated	94 %
LLMF EM 16000h Rated	95 %
LLMF EM 12000h Rated	96 %
LLMF EM 8000h Rated	96 %
LLMF EM 6000h Rated	97 %
LLMF EM 4000h Rated	98 %

LLMF EM 2000h Rated	99 %
Luminous Flux EM 25°C, Rated	33300 Lm


• Product Dimensions

Longueur totale C	257 mm
Diamètre ampoule D	48 mm
Hauteur du centre lumineux L	158 mm
Longueur arc O	64 mm
Hauteur du centre lumineux L	6.875 in
Longueur totale C	11.125 in
Diamètre ampoule D	1.75 in

• Spécifications particulières

Température culot	250 C
Température ampoule	450 C

Schéma dimensionnel



Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
SON-T Plus 250W/220 E40	257	48	158	64

Les lampes appartenant à cette famille de produits sont conformes aux exigences en matière d'éco-conception du règlement (CE) N° 245/2009, applicable à compter du 13 avril 2010.

1.3 Exigences en matière d'information sur le produit concernant les lampes

a) Puissance nominale et assignée (W) de la lampe ;

b) Flux lumineux nominal et assigné de la lampe ;

c) Efficacité assignée à 100 h dans des conditions normalisées. Il faut indiquer de manière bien visible que la puissance dissipée par les équipements auxiliaires tels que les ballasts n'est pas prise en compte dans la puissance consommée par la source ;

d) Facteur de maintenance du flux lumineux de la lampe à 2 000 h, 4 000 h, 6 000 h, 8 000 h, 12 000 h, 16 000 h et 20 000 h (seulement jusqu'à 8 000 h pour les lampes nouvelles sur le marché, pour lesquelles on ne dispose pas encore de donnée),

e) Facteur de survie assigné de la lampe à 2 000 h, 4 000 h, 6 000 h, 8 000 h, 12 000 h, 16 000 h et 20 000 h (seulement jusqu'à 8 000 h pour les lampes nouvelles sur le marché, pour lesquelles on ne dispose pas encore de donnée),

f) Teneur en mercure, exprimée en XX mg ;

g) Indice de rendu des couleurs (Ra) ;

h) Température de couleur

i) Température ambiante à laquelle la lampe a été conçue pour maximiser son flux lumineux. (« Si la lampe ne satisfait pas au moins à 90% de l'exigence d'efficacité lumineuse correspondante indiquée à l'annexe III, point 1.1, à une température de 25°C (100% pour les lampes TS), il est indiqué que la lampe ne convient pas pour une utilisation en intérieur à température normale ;

Pour plus d'informations, consulter : <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076:0017:0044:EN:PDF>



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2010, novembre 4

Les données sont sujettes à changement