

RADIATEURS A BAINS D'HUILE

Séries SAHARA

Texte de prescription
à télécharger sur
www.unelvent.com



Les plus

- Economie d'énergie
- Conservation de la chaleur accumulée
- Inertie thermique du fluide
- Thermostat mécanique
- Voyant de fonctionnement
- Mobile
- Système de rangement câble
- Marquage CE

Applications

- Toutes pièces nécessitant un chauffage d'appoint mobile



Habitat



Locaux
tertiaire

Caractéristiques générales

- Monophasé 230V 50 Hz
- Thermostat mécanique
- Dispositif anti-gel
- Roulettes et poignées de transport
- Voyant de fonctionnement
- Réchauffement de l'air ambiant accentué par les ailettes perforées
- Conservation de la chaleur accumulée optimisée par la grande inertie thermique de l'huile



Câble électrique



Roulettes de transport
multidirectionnelles



Poignée



Bouton de réglage
et thermostat réglable

Caractéristiques techniques

Référence	Code	Puissance (W)	Intensité (A)	Position sélecteur puissance	Nombre d'éléments	Accessoires de transport	Dispositif anti-gel	Protection thermique	Range câble	Classe d'isolation	Prix HT
SAHARA 1002	673 992	500/1000	4,3	3	6	•	•	•	•		
SAHARA 1502	673 993	600/900/1500	6,6	4	8	•	•	•	•		
SAHARA 2002	673 573	800/1200/2000	8,7	4	10	•	•	•	•		
SAHARA 2502	673 820	1000/1500/2500	10,9	4	11	•	•	•	•		

Dimensions (mm)

